



SECCION A-A'

CARACTERÍSTICAS										
MATERIAL	DETALLE	DESIGNACION	Resistencia característica / límite de diseño	Resistencia de cálculo	Tipo concreto relativo a la clase / coeficiente de seguridad	Clase de concreto	NIVEL DE CONTROL	COEF. FOLIO		
HORMIGÓN	LESTAS PAVES	HA-30/37/25/18	30N/mm ²	25N/mm ²	CEM III/A-42.5 = -450 / +25	B16d/15				
	VIGA DE CORRIPIRACIÓN	HA-30/37/25/18	30N/mm ²	25N/mm ²	CEM III/A-42.5 = -450 / +25	B16d/15				
	PANTALLAS	HA-30/37/25/18	30N/mm ²	25N/mm ²	CEM III/A-42.5 = -450 / +25	B16d/15				
	LOS DE QUERPIRACIÓN	HA-30/37/25/18	30N/mm ²	25N/mm ²	CEM III/A-42.5 = -450 / +25	B16d/15				
ACERO	TODA LA OBRA	B 500 S	500N/mm ²	450N/mm ²						
ACERO	EN BARRAS	B 500 S	500N/mm ²	450N/mm ²						
ACERO	EN VALLADOS	B 500 T	500N/mm ²	450N/mm ²						
DURABILIDAD	LOCALIZACIÓN	EN CONTACTO CON TERRENO	CLASE DE EXPOSICIÓN		REQUISITOS		Módulo de elasticidad	Resistencia característica		
			General	Específica	Resistencia característica	Resistencia característica				
	OBERFACIEN (RESISTO)	(Rfr)	Resistencia característica		Resistencia característica		Resistencia característica	Resistencia característica		
			Resistencia característica		Resistencia característica					
EFECTUACIÓN	ESTRUTURA	(Rfr)	Resistencia característica <th colspan="2">Resistencia característica</th> <th colspan="2">Resistencia característica</th> <th rowspan="2">Resistencia característica</th>		Resistencia característica		Resistencia característica		Resistencia característica	
	TODOS LOS MATERIALES	(Rfr)	Resistencia característica <th colspan="2">Resistencia característica</th> <th colspan="3">Resistencia característica</th>		Resistencia característica		Resistencia característica			

